



Aquamatic Domestic S / S Plus

Zalety:

- Możliwość instalacji na ścianie lub podłodze
- Łatwy montaż
- Automatyczne przełączanie na wodę wodociągową w okresach niedoboru wody deszczowej
- Cicha praca



Zastosowanie - pozwala wykorzystać wodę deszczową w domu i ogrodzie, np. do spłukiwania toalet, prania w pralkach oraz podlewania ogrodu

Przeznaczona do domów jedno- i dwurodzinnych

Centrala monitoruje system w taki sposób, aby w każdej chwili był on gotowy do uruchomienia. W przypadku braku wody deszczowej w zbiorniku, centrala umożliwia automatyczne wykorzystanie wody wodociągowej. Praca zaworu trójdrogowego sterowana jest za pomocą wyłącznika pływakowego znajdującego się w zbiorniku wody deszczowej. Woda z sieci dostarczana jest do podręcznego zbiornika przez zawór pływakowy zgodnie z PN-EN 1717.

Wielostopniowa pompa odśrodkowa zapewnia cichą pracę oraz szybki i bezproblemowy rozruch systemu. Centrala zabezpiecza pompę przed suchobiegiem oraz pozwala na jej wyłączenie w przypadku osiągnięcia określonego ciśnienia w instalacji.

Centralę można zamocować na ścianie lub na podłodze.

- ✓ Wielostopniowa, samozasysająca pompa odśrodkowa
- ✓ Czujnik przepływu wyposażony w zabezpieczenie przed suchobiegiem, wyłącza pompę w przypadku osiągnięcia określonego ciśnienia w instalacji
- ✓ Przerwa powietrzna zgodnie z PN-EN 1717 TYP AB
- ✓ 1" zawór trójdrogowy
- ✓ Pływakowy zawór napełniający
- ✓ Polietylenowy (MDPE) zbiornik podręczny
- ✓ Polipropylenowa obudowa pompy
- ✓ Wyłącznik pływakowy z 20 m kablem
- ✓ Przelew awaryjny Ø75 mm
- ✓ Max. wydajność: 4,2 m³/h
- ✓ Max. ciśnienie: 4,8 bar
- ✓ Max. wysokość do odbiornika: 15 m
- ✓ Max. głębokość ssania: 8m
- ✓ Przyłącze rurociągu ssącego/tłocznego: 1" (GW)/1" (GZ)
- ✓ Przyłącze wody wodociągowej: ¾" (GZ)
- ✓ Wymiary (szer. x wys. x gł.)/waga: 550 x 550 x 320 mm/ 27kg